



DOTAZIONI ed ACCESSORI OPTIONAL da richiedere in fase d'ordine:

Tettoccio in VTR completo di struttura di supporto in acciaio inox o alluminuro anodizzato con luci di cortesia, seipancora 700 watt con 50 mt. di catena diam. 6 "+ancora tipo Bruce 7,5 kg +musone inox a ribalta +impianto 12 volt con telatroni+protezione magnetotermica+cavo spiraleto e comando a distanza, filtro centrifugo separatore tipo Nauco, serbatoio acqua dolce 120lt. con autoclave 12 volt e doccetta in coperta, trattamento completo antivegetativa, WC nautico con serbatoio acque nere ed impianto completo di miscelatore+pompa di espulsione 12 volt.+sfiato+scarichi a mare, elica di prua Velux completa di impianto 12 volt, strumentazione elettronica ecoscandaglio-GPS-radar-VHF a richiesta, materassino prendisole di prua, n° 2 prese 12 volt 15 Ah con protezioni magnetomiche per l'uso dei mulinelli elettrici ed il relativo impianto a norma, seconda batteria 120 Ah per i servizi di bordo con il relativo impianto di ricarica separata, mobile in VTR con n° 3 portacanne a riposo-n°2 portadivergenti laterali-vasca del vivo con relativo impianto 12 volt e pompa acqua di mare, trolling valve sull'invertitore del motore entrobordo per la pesca alla traina con il vivo, carrello TATS biasse per il trasporto siradale, omologazione CE categoria B, fero illuminatore 12 volt, dotazioni di bordo sino a 12 mgli. della costa, (a richiesta), documenti per immatricolazione nel caso di navigazione oltre le 12 mgli. della costa, chiusura invernale tipo "norvegese" applicata al tettoccio in VTR, sedia da combattimento di prua con supporto in acciaio inox, supporto motore ausiliario a poppa, supporto motore ausiliario nel vano motore, serbatoio carburante maggiorato lt.350 complessivi,



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Lunghezza imbarcazione ft. mt. 8,50
 - Lunghezza scafo mt. 7,50
 - Larghezza ft. mt. 2,55
 - ca. kg. 1.200
 - ca. kg. 1.850 (1x230 EFB benzina)
 - ca. lt. 250
 - ca. ore 5-6
 - ca. ore 8-10
 - n° 7
 - da 217 hp a 370 hp monomotore
 - da 2x150 hp a 2x240 hp bimotore
 - da 200 hp a 300 hp
 - da 2x120 hp a 2x200 hp bimotore
- Portata persone
- Motorizzazione entrobordo diesel
- Motorizzazione FB o EFB con piede Bravo 2 o 3
- Autonomia con motori FB o EFB benzina
- Autonomia con motori EFB o entrobordo diesel
- Peso imbarcazione solo scafo
- Peso imbarcazione attrezzata con motore
- Capacità carburante serbatoio standard

**Walkaround
Center Console**



Versione Base

OCEANways 27 1650-CC

DOTAZIONI STANDARD:

Piancetta di poppa completa di carabottini in teak massello e scaletta di risalita in acciaio inox, tienibene di prua e corrimano laterale in acciaio inox o alluminio anodizzato, cabina di prua parzialmente arredata, seduta di guida con tienibene, seduta anteriore, cruscotto portastrumenti, parabrezza in lexan, presa 12 volt tipo accendino, vano porta oggetti, n°4 bitte di ormeggio in acciaio inox, n°3 golfari in acciaio inox, bussola alla velocità, spondineo contamiliglia, strumentazione motore completa, trasmissione entrofuoribordo con piede Bravo 2 o 3, oppure a richiesta con entrofuoribordo completo di inverter+asse elica in acciaio speciale+limone maggiorato+elica dedicata, luci di via omologate, isolamento acustico completo di inverter+asse elica in 1.650A di spunto, estintore vano motore automatico, impianto elettrico 12 volt con protezioni magnetotermiche reinseribili, scabbatteria, impianto carburante conforme alle specifiche R.I.Na., filtro aspirazione acqua di raffreddamento, prefiltrò carburante con elemento filtrante in rete inox, serbatoio carburante 250 lt. con imbarco-livello e strumento al cruscotto, rubinetto intercettazione carburante completo di cavo flessibile per il comando a distanza, n°3 cime di ormeggio da 10 mt. cad., limoneria idraulica con volante in acciaio inox, gavoni apribili con cerniere e chiusura in acciaio inox, tre pompe di sentina 12 volt di cui due automatiche ed una manuale, scarico originale Vetus (entrofuoribordo), protezioni laterali in legno massello, materassino di poppa, omologazione CE categoria C, porta di accesso in legno massello con serratura, n° 4 portacanne in acciaio inox, luci di cortesia in coperta,

