



# OCEANways 30 Diving



# OCEANways 30 Cuddy



## OCEANways 30 Cuddy

imbarcazione in grado di soddisfare le esigenze primarie di un pescatore sportivo, grandi spazi in coperta per potersi muovere agevolmente durante il recupero

di una preda, una velocità che consenta di raggiungere la zona di pesca nel più breve tempo possibile nel massimo confort e con un consumo di carburante minimale, una cabina per due persone ed un locale wc nel caso si preferisca rimanere in prossimità della zona di pesca per alcuni giorni, in sintesi una imbarcazione ineguagliabile per chi voglia dedicarsi alla pesca in mare.





modello Nauco, rubinetto intercettazione carburante completo di cavo flessibile per il comando a distanza, limeria idraulica originale Vetus con volante in acciaio inox, gavoni agribili con cerniere e chiusura in acciaio inox, serbatoio acque dolce 80 lt. con autoclave e doccetta a poppa, due pompe di sentina 12 volt di cui una automatica, n° 2 estintori, plancetta di poppa strutturale ispezionabile, profilo parabordo maggiorato, n° 8 portacanne in acciaio inox, n° 2 sedute di poppa, predisposizione in carena sede trasduttore passante in bronzo per ecoscandaglio da 500 o 1000 watt; conformità CE categoria di progettazione B per 10 persone.

# OCEANWAYS

## 30 Cuddy

### DOTAZIONI ED ACCESSORI OPTIONAL:

- Tetuccio in vtr completo di struttura portante in acciaio inox con eventuali portacanne a riposo
- Salpaancora 12 volt 700 watt con 50 mt. di catena calibrata e ancora 7,5 kg + musone in acciaio inox a ribalta + impianto 12 volt con teleruttori e protezione magnetotermica + cavo spiralato e comando a distanza
- Serbatoio carburante supplementare lt. 130 completo di sfiato ed impianto
- Batteria 120 A supplementare per i servizi con il relativo impianto di ricarica separato
- WC nautico 12 volt + serbatoio acque nere e maceratore con il relativo impianto
- Frigorifero nautico 12 volt per esterni in acciaio inox con il relativo impianto
- Cucina due fuochi con lavello in acciaio inox e rubinetto
- Elica di prua completa del relativo impianto 12volt con protezione magnetotermica
- Faro di poppa 12 volt con interruttore e protezione magnetotermica
- KIT per la pesca a bolettino di profondità: n° 4 presse per mulinelli elettrici 12 volt 16 A +batteria 12 volt 120 Ah supplementare, con impianto 12 volt dedicato e protezione magnetotermica
- Faro plancetta di poppa
- KIT per la pesca alla traina: trolling valve originale sull'invertitore, mobile in vtr con vasca per il vivo e relativo impianto di circolazione acqua di mare, idropulitrice 12 volt 45 psi per il lavaggio del calpestio in coperta con la relativa presa a mare
- Divergenti telescopici con porta divergenti sulle murate
- Sedia da combattimento a prua
- Flaps originali Bennet elettroidraulici impianto completo
- Chiusura tipo norvegese in pvc cristallo trasparente
- Strumentazione elettronica: pilota automatico, radar, ecoscandaglio, VHF dsc, GPS cartografico, autoradio con altoparlanti sigari
- Apertura elettromeccanica del portellone vano motori
- Gelcoat speciale nei colori blu navy, rosso, crema, azzurro, acquamarina
- Dotazioni di bordo per 8 o 15 persone
- Trattamento antivegetativa completo
- Inaffondabilità dello scafo in PU stratificato



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Lunghezza imbarcazione f.t. mt. 9,30
- mt. 2,80
- ca. Kg. 3.200
- Peso imbarcazione senza motore ca. Kg. 3.900
- Capacità carburante serbatoio ca. lt. 340
- Autonomia approssimativa ca. ore 12 (1x250 hp)
- Portata persone n° 8 (CE-B) n° 15 (CE-C)
- Motorizzazione proposta EB diesel Steyr/Yanmar da 1x250 hp a 2x250 hp
- Velocità media-max con 1 x 250 hp mph 23/29
- Velocità media-max con 1 x 315 hp mph 23/31
- Velocità media-max con 2 x 230 hp mph 24/31



ormeggio in acciaio inox, n° 3 golfari in acciaio inox, bussola alla velocità, strumentazione motore completa, trasmissione entrobordo completa di invertitore + asse elica in conformità alle normative vigenti, luci di via + limone + elica dedicata in conformità alle normative vigenti, luci di via omologate, isolamento acustico vano motore, batteria 12 volt 120 Ah con staccabatteria, impianto elettrico 12 volt con protezioni magnetotermiche, luci di via omologate, luci di cortesia in coperta, filtro aspirazione acqua di raffreddamento, serbatoio carburante in vtr ed impianto conforme R.I.Na. capacità 340 lt. con imbarco - sfiato - livello e strumento al cruscotto, filtro centrifugo separatore



**DOTAZIONI STANDARD:**  
 Consolle di guida e sottostante locale WC attrezzato di porta di accesso con chiusura + wc chimico + doccia-pompa di sentina + carabottino in teak + lavello + pompa di sentina + n° 2 oblò agribili + portacanne a poppa + n° 2 oblò agribili + portacanne a poppa e relativa struttura di supporto sulla consolle e roll-bar in acciaio inox, seduta di guida con eventuale vasca del vivo, plancetta di poppa completa di scala di risalita e tieribene in acciaio inox, tieribene di prua e corrimano laterale in acciaio inox, cabina di prua con passavano in coperta e porta di accesso, cruscotto portastrumenti, impianto 12 volt con presa 12 volt tipo accendisigari, n° 4 bitte di