



Optional:

Arredi cabina di prua, WC elettrico con maceratore e serbatoio acque nere, fornelli e/o piani cottura con il relativo impianto, frigorifero 12 volt e relativo impianto, copertura in vtr portante per prendisole, elica di prua 12 volt, logo adesivi, serbatoio carburante maggiorato a 650 lt., serbatoio acqua maggiorato a 300 lt., impianto 220 volt per ricarica e collegamento in banchina con il relativo cavo di alimentazione, impianto 12 volt con 4 o più batterie a ricarica controllata, documenti R. I. Na. per iscrizione nel registro "Navi minori uso in conto proprio", strumentazione elettronica e relativo impianto, dotazioni di bordo, trattamento antivegetativa completo, invaso in vtr e acciaio, bussola omologata da lavoro, gruppo elettrogeno, vasche di poppa.

OCEANways
35



Caratteristiche tecniche:

Lunghezza Fuori Tutto:
Larghezza Fuori Tutto
Dimensioni scafo
Peso imbarcazione senza motori
Peso imbarcazione con motori
Capacità serbatoio carburante
Capacità serbatoio acqua
Motorizzazione consigliata
Motorizzazioni possibili

mt. 11,00
mt. 3,80
mt. 9,90 x 3,70
kg. 4.500 ca.
kg. 6.000 ca.
lt. 500
lt. 200
HP 2x270
HP 1x315 hp sino a 2x370 hp





OCEANways

35
Diving

Dotazioni standard:

Cabina di guida con parabrezza in cristallo temperato, tergicristallo lato guida, finestre laterali scorrevoli in lexan, seduta di guida, strumenti motori, portello di poppa apribile, n° 7 portelloni di accesso ai gavoni con cerniere e chiusura in acciaio inox, n° 3 pompe di sentina 12 volt di cui 2 automatiche, n° 4 obli apribili, cabina di prua, locale bagno con lavandino e WC chimico, scala e porta di accesso alla cabina di prua in legno massello, n° 2 filtri carburante centrifughi, n° 3 batterie da 200 Ah, impianto elettrico 12 volt con protezioni magnetotermiche, seduta con portabombole per 12 persone + 3 di equipaggio, copertura in vtr con supporti in acciaio inox, plancetta di poppa con n° 3 carabottini, scala di risalita e tientibene in acciaio inox, tientibene perimetrale di prua in acciaio inox, musone di prua in acciaio inox, salpancora da 1000 watt con con 50 mt. di catena ed ancora, scarichi originali Vetus, n° 3 doccette con autoclave 12 volt, bussola alta velocità, strumento livello carburante, strumento livello acqua, estintore a CO2, n° 3 cime di ormeggio, n° 4 bitte e n° 4 golfari in acciaio inox, luci di via omologate, presa 12 volt, n° 4 luci di cortesia nel pozzetto, luci cabina di prua, pannello di controllo 12 volt con interruttori basculanti e protezioni magnetotermiche, n° 2 staccabatteria, gelcoat -VTR- stratificazione ed impianti conformi norme R. I. Na. da lavoro, serbatoio strutturali in VTR, trasmissione con asse elica dedicati in acciaio speciale, eliche contrrottanti.

