



- corrente, pompa ricircolo acqua, presa a mare, interruttore, protezione magnetotermica, idropulitrice a pressione 45 psi per il lavaggio del pozzetto con presa a mare
- KIT pesca bolettino di profondità composto da: n° 4 prese 16 A per mulinelli elettrici e relative protezioni magnetotermiche + 3° batteria dedicata da 120 Ah + staccabatteria + separatore di carica + pompa 12 volt 45 psi per lavaggio pozzetto con presa a mare
- Divergenti telescopici con i relativi portadivergenti in acciaio inox
- Trolling valve originali installati e relativo impianto
- Apertura elettromeccanica del portellone vano motori
- Inaffondabilità dello scafo con PU alta densità stratificato
- Pacchetto consegna: dotazioni di bordo per 10 persone e navigazione sino a 12 miglia dalla costa incluso due estintori, segnali luminosi, autogonfiabile, VHF portatile, trattamento completo antivegetativa, trasporto e varo nel porto di Alghero, n° 6 parabordi, n° 4 cime di ormeggio, pieno di carburante e liquidi



**OCEANways 35 Express**  
 Le imbarcazioni artigianali, abbiamo arrivate Cabo, Tiara, Lhurs, ecc., erano tendente nel mondo, fare meglio è molto difficile ma non impossibile, con l'OCEANways 35 Express abbiamo voluto una imbarcazione con caratteristiche analoghe, ma più leggera quindi più performante, senza, per questo, compromettere la robustezza; utilizzando le migliori fibre composite, la miglior resina, il miglior gelcoat



e la migliore lavorazione artigianale, abbiamo ottenuto un manufatto (con garanzia 5 anni estendibile a 10) decisamente più leggero, che permette prestazioni superiori e consumi ridottissimi, ad esempio abbiamo verificato che con 2 motori da 250 hp entrabordo diesel ed assi elica, l'OCEANways 35 raggiunge la velocità massima di 32,4 mph, inoltre alla velocità di crociera di circa 24 mph, il consumo è di soli 48 lt. ora complessivi, un risultato fantastico.







**CARATTERISTICHE TECNICHE:**

- Lunghezza imbarcazione f.t. mt. 11,80
- Lunghezza carena/scafo mt. 9,95
- Larghezza f.t. mt. 3,80
- Immissione massima mt. 0,90
- Peso imbarcazione senza motori ca. Kg. 5.800
- Capacità carburante serbatoio standard ca. Kg. 7.000
- Capacità serbatoio acqua ca. lt. 840
- Autonomia approssimativa ore 10-15 (circa 300 mt/già)
- Motorizzazione diesel possibile hp 2 x 250 o 2 x 315 o 2x380
- Velocità media-max con Steyr 2x250 hp mph 23-32
- Velocità media-max con Yanmar 2x380 hp mph 25-36
- Omologazione CE categoria di progettazione B n° 10 persone



**OCEANWAYS 35 Express**



**DOTAZIONI STANDARD:**  
 Plancetta di poppa con scala di risalita e fientibene in acciaio inox, n° 2 serbatoi carburante in vtr capacità complessiva 840 lt. ca. completi del relativo impianto con due imbarchi-tubi omologati-rubinetto con comando a distanza conforme alle norme vigenti, serbatoio acqua dolce in vtr lt. 150 in vtr con autoclave e relativo impianto, n° 4 bitte di ormeggio in acciaio inox, n° 3 goliari in acciaio inox per il traino, bussola alta velocità, consolle di guida portastrumenti, presa 12 volt in cabina, seduta di guida, porta di accesso sotto coperta scorrevole in Lexan con chiusura a chiave, tappezzeria e relativa cuscineria in spugna idrorepellente, doccia esterna a poppa, locale WC completo di wc nautico manuale-lavandino-doccia-serbatoio acque nere, mobile cucina con piano cottura due fuochi a gas, lavello in acciaio inox e rubinetto, frigorifero 12 volt da 60 lt., strumentazione motori completa, trasmissione entrobordo con invertitore ed asse elica in acciaio speciale V174 in conformità alle specifiche R. I. Na., n° 4 portacanne inox a scomparsa, eliche 4 pale dedicate contrrotanti, volante inox



con finitura in legno pregiato, tromba con compressore incorporato, luci di via omologate, isolamento termico-acustico vano motore, impianto elettrico 12 volt con protezioni magnetotermiche reinsensibili, deviatore staccabatteria, n° 2 filtri carburante centrifughi separatori Naucò, n° 2 prese a mare con filtri aspirazione acqua di raffreddamento, timoneria idraulica, telecomandi originali Morse, gavoni apribili con cerniere e chiusura inox, n° 2 battenti da 120 Ah e relativo impianto 12 volt, tre pompe di sentina 12 volt di cui due manuali (poppa e locale wc) ed una

automatica completa di allarme acustico, parabordo perimetrale maggiorato di colore bianco, parabrezza in lexan e cristallo temperato con tergicristallo 12 volt e kit lavaverri lato guida, luci di cortesia in cabina ed in coperta, portello di poppa apribile, salpaancora 500 watt completo di impianto con 25 mt. di catena calibrata + ancora 11 kg +protezione magnetotermica+ pulsantiera con cavo spiraleto+musone di prua in acciaio inox, n°2 esaltatori, cabina di prua con letto matrimoniale di grande dimensione + divano + armadio + eventuale tavolino amovibile, passaruomo cabina di prua oscurato, n° 4 obli apribili con zanzariera, sedute in coperta in vtr con i relativi cuscini, fientibene perimetrale in acciaio inox con apertura a prua, delimitera di prua, flaps elettroidraulici originali Bennet con comandi al cruscotto, gelcoat dello scafo di colore bianco (eventuali colori sono opzionali).  
 Certificazione omologazione CE categoria di progettazione "B".

**OCEANWAYS 35 Express**

**DOTAZIONI OPTIONAL:**

- Supplemento per salpa ancora 1000 watt in acciaio inox, ancora in acciaio inox, doppi comandi in radio frequenza + pulsantiera manuale completi di contimetri digitale+50 mt. di catena
- Impianto elettrico 220 volt con cavo di collegamento in banchina+carica batteria automatico + quadretto elettrico in cabina con salvavita e relative protezioni magnetotermiche 220 volt
- WC nautico 12 volt con interruttori temporizzati, maceratore-serbatoio acque nere+2° maceratore 12 volt e relativo impianto con protezione magnetotermica
- Vercello 12 volt da tonneggio a poppa con il relativo impianto e comando per l'ormeggio
- Materasso prendisole di prua con spugna a cellula chiusa idrorepellente
- Elica di prua diam. 200 mm. 3,2 kw, installata e completa di impianto 12 volt
- Elica di poppa diam. 200 mm. 3,2 kw installata e completa di impianto 12 volt
- Tetuccio rigido (bimini top) in VTR con struttura portante tubolare in acciaio inox, completo di impianto luci di via, antenne varie installate, n° 6 portacanne a riposo in acciaio inox
- Chiusura anteriore trasparente tra il tettuccio ed il parabrezza, eventualmente amovibile
- Chiusura totale tipo "norvegese" completa per l'inverno
- Marlin tower con struttura portante in acciaio inox, piano di calpestio in vtr, seduta di guida per tre persone, doppia strumentazione elettronica, doppi comandi con 2° stazione di guida
- Generatore 2,5 kw diesel silenziato con il relativo impianto 220/12 volt
- Strumento multifunzione Raymarine C120 + GPS + ecoscandaglio + trasduttore passante in bronzo 1000 watt + black box, radar, pilota, automatico, VHF con disc
- Impianto stereo radio + CD con altoparlanti impermeabili ed antenna dedicata
- Passerella elettroidraulica in acciaio inox telescopica, installata e completa di n° 2 telecomandi in r.f. per l'apertura e la chiusura a distanza
- Gelcoat scafo colorato, royal, crema, blu navy, acquamarina
- Faro subacqueo plancetta di poppa
- Faro esterno applicato sul tettuccio in vtr con il relativo impianto
- Aspiratore cabina di prua con il relativo impianto
- Frigorifero 12 volt per esterno con frontale in acciaio inox con il relativo impianto
- Pozzetto e plancetta di poppa in teak
- KIT per la pesca alla traina: mobile in vtr, cassettiera porta esche, vasca del vivo con il relativo impianto acqua di mare